

## Motorový olej STIHL HP pro přípravu palivové směsi

Návod k použití

|               |               |
|---------------|---------------|
| 0781 319 8401 | 0,1 litru     |
| 0781 319 8410 | 1 litr        |
| 0781 319 8411 | 1 litr s odm. |
| 0781 319 8433 | 5 litrů       |
| 0781 319 8434 | 10 litrů      |

Váš prodejce:

# Motorový olej STIHL HP pro přípravu palivové směsi

Vysokovýkonný minerální motorový olej pro dvojtaktní motory, motory STIHL 2-mix a STIHL 4-mix.

## Vlastnosti:

- výkonnostní třída API TC
- je mísitelný se všemi značkovými motorovými oleji stejné specifikace
- vyznačuje se výbornou mazivostí a vysokým stupněm ochrany proti opotřebení
- snížená tendence ke karbonizaci spalovacího prostoru
- dobré samosměšovací vlastnosti
- je kompatibilní se slitinami lehkých kovů, plasty, laky, pryžemi a eleastomery

## Použití:

- vhodný pro všechny oblasti použití vzduchem chlazených 2-t motorů
- firmou STIHL doporučen pro mazání 2-t motorů STIHL a motorů STIHL 2-mix
- možno použít i pro mazání motorů STIHL 4-mix
- olej je určen i pro použití v motorech s katalyzátorem výfukových spalin

## Směšovací poměr:

1:50 tj. 1 litr motorového oleje na 50 litrů benzínu

## Příklady míscích poměrů:

|                       |      |     |      |      |      |
|-----------------------|------|-----|------|------|------|
| Olej STIHL HP (litry) | 0,06 | 0,1 | 0,2  | 0,3  | 0,4  |
| Benzín (litry)        | 3,0  | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |

## Návod k použití

### Velikost balení:

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| - 0,1 litru     | 0781 319 8401 |
| - 1 litr        | 0781 319 8410 |
| - 1 litr s odm. | 0781 319 8411 |
| - 5 litrů       | 0781 319 8433 |
| - 10 litrů      | 0781 319 8434 |

### Důležité upozornění:

- palivovou směs připravujte a uchovávejte jen v nádobách k tomu určených
- z důvodu rychlejšího stárnutí bezolovnatých benzínů neskladujte velké zásoby směsi
- skladovatelnost připravené směsi cca 3 měsíce
- delší dobu skladovanou směs před natankováním do palivové nádrže stroje řádně protřepat
- bezpečnostní list je k dispozici na [www.stihl.cz](http://www.stihl.cz) v kapitole Know How.
- použité obaly od oleje odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu
- zbytky oleje nebo starou palivovou směs likvidujte jako nebezpečný odpad prostřednictvím oprávněných firem
- olej je hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti
- neodborná manipulace poškozuje a znečišťuje životní prostředí
- může dráždit pokožku, dodržujte zásady osobní hygieny
- chraňte před přímým slunečním svitem a skladujte při teplotách do 40°C

Dovozce do ČR:

**Andreas STIHL, spol. s r. o.**  
Chrlická 753  
664 42 Modřice